

# Minerva<sup>®</sup> Prime – Scheda tecnica



Classi di utilizzo 23/33/42



		<b>Minerva Prime</b>
Dimensioni decori legno		1220 x 178 x 5,0 mm
Dimensioni decori pietra		600 x 300 x 5,0 mm
Strato d'usura		0,55 mm
Bordo		micro-smusso
Contenuto confezione decori legno		10 unità/confezione = 2,17 m <sup>2</sup>
Contenuto confezione decori pietra		10 unità/confezione = 1,80 m <sup>2</sup>
Contenuto paletta decori legno		50 unità/paletta = 108,58 m <sup>2</sup>
Contenuto paletta decori pietra		60 unità/paletta = 108,00 m <sup>2</sup>
Classi di resistenza	EN 16511	23, 33, 42
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	resistente *
Emissioni		ai sensi AgBB
Resistenza alle sedie con rotelle	EN 425	idoneo
Impronta residua	EN 433	< 0,01 mm
Stabilità dimensionale	ISO 23999	< 0,04 %
Resistenza allo scivolamento	EN 51130	R10
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 6
Miglioramento rumore da calpestio	ISO 105	-7 dB
Conducibilità termica	EN 12524	0,036 m <sup>2</sup> K/W
Reazione al fuoco	EN 13501-01	Bfl-s1
Idoneità all'uso in ambienti umidi		sì
Riscaldamento a pavimento		acqua calda, max. 27° C
Garanzia per spazi abitativi		20 anni

\* in caso di esposizione di breve durata a prodotti di uso comune per la cura e la pulizia della casa