

Minerva[®] Prime XL – Scheda tecnica



Rivestimento verniciato
resistente ai raggi UV con
particelle ceramiche

Strato d'usura

Film decorativo

Supporto a base minerale

Classi di utilizzo 23/33/42



		Minerva Prime XL
Dimensioni decori legno		1524 x 228 x 5,0 mm
Dimensioni decori pietra		1000 x 460 x 5,0 mm
Strato d'usura		0,55 mm
Bordo		smussato
Contenuto confezione decori legno		6 unità/confezione = 2,09 m ²
Contenuto confezione decori pietra		6 unità/confezione = 2,76 m ²
Contenuto paletta decori legno		48 unità/paletta = 100,07 m ²
Contenuto paletta decori pietra		38 unità/paletta = 104,88 m ²
Classi di resistenza	EN 16511	23, 33, 42
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	resistente *
Emissioni		ai sensi AgBB
Resistenza alle sedie con rotelle	EN 425	idoneo
Impronta residua	EN 433	< 0,01 mm
Stabilità dimensionale	ISO 23999	< 0,04 %
Resistenza allo scivolamento	EN 51130	R10
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 6
Miglioramento rumore da calpestio	ISO 105	-7 dB
Conducibilità termica	EN 12524	0,036 m ² K/W
Reazione al fuoco	EN 13501-01	Bfl-s1
Idoneità all'uso in ambienti umidi		sì
Riscaldamento a pavimento		acqua calda, max. 27° C
Garanzia per spazi abitativi		20 anni

* in caso di esposizione di breve durata a prodotti di uso comune per la cura e la pulizia della casa